

严苛条件下的密封保障



微信

全新升级： 爱尔铃 密封胶系列

爱尔铃密封胶广泛用于汽车制造商的批量生产中——作为全球汽车制造零部件供应商，更是品质的保障。

- Dirko™ HT 红色、Dirko™ HT 灰色、Dirko™ HT 米色和 Dirko™ HT 黑色具有更高的热稳定性，可耐受温度最高可达 +315 摄氏度。
- 与同类产品相比，Dirko™ 具有更强的介质稳定性。
- Dirko™ 配有钥匙状挤压器以及两个不同长度的喷嘴，为您提供高效便捷的使用和操作体验。

时刻保持密封状态

无论何种应用领域，我们的高性能密封胶都能为您保证超级紧密的密封效果。我们的产品在全球各地已通过了无数次的实践考验，无论是乘用车、商用车、摩托车还是老爷车（或赛车和水上运动），爱尔铃都能提供适用于各领域的专业密封产品。这些高性能密封胶的价值已在专业应用领域和 DIY 应用领域得到了充分证明。

选择爱尔铃，获得更理想的密封效果

面向专业技术人员开设的爱尔铃学院能满足您的所有需求：优质产品、在线专家、随时可得的培训资料。全球首屈一指的密封专家为您提供一流的服务，确保始终如一的卓越操作体验。




www.academy.elring.de

在线密封胶顾问：选对产品只需 简单 3 步



在线密封胶顾问



www.elring.cn

ElringKlinger AG | 售后事业部
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

大中华区办公室
上海市静安区江场路1228弄33号东贤大厦1601室 |
电话 +86 21 80316469
china.elring@elringklinger.com | www.elring.cn

C510238 1120 CN



Das Original

爱尔铃密封胶 — 技术性能

	Dirko™	Dirko™ HT	Dirko™ HT	Dirko™ HT	Dirko™ HT	Dirko™ HT ProfiPress
产品编号 包装尺寸	216.910 310 毫升	036.164 70 毫升 610.023 310 毫升	006.553 70 毫升	030.793 70 毫升	705.708 70 毫升 465.766 310 毫升	471.501 200 毫升
密封间隙/粘结缝隙能力	≤ 2.0 毫米	≤ 2.0 毫米	≤ 2.0 毫米	≤ 2.0 毫米	≤ 2.0 毫米	≤ 2.0 毫米
温度范围	-60 摄氏度 - +250 摄氏度	-60 摄氏度 - +315 摄氏度	-60 摄氏度 - +315 摄氏度	-60 摄氏度 - +315 摄氏度	-60 摄氏度 - +315 摄氏度	-60 摄氏度 - +315 摄氏度
金属—金属表面	✓	✓	✓	✓	✓	✓
金属—塑料表面	✓	✓	✓	✓	✓	✓
耐油性	✓	✓	✓	✓	✓	✓
冷却剂稳定性	✓	✓	✓	✓	✓	✓
固化时间	5-10 分钟	5-10 分钟	5-10 分钟	5-10 分钟	5-10 分钟	5-10 分钟
抗拉强度	2.9±0.2 牛/ 平方厘米	3.3±0.2 牛/ 平方厘米	3.3±0.2 牛/ 平方厘米	3.3±0.2 牛/ 平方厘米	2.9±0.2 牛/ 平方厘米	3.3±0.2 牛/ 平方厘米
固化方式	醋酸固化	中性固化	中性固化	中性固化	醋酸固化	中性固化
无需拆卸密封	✓	✓	✓	✓	✓	✓

有目共睹的卓越品质

如您所见，品质无处不在
我们将密封胶产品设计进行了优化，其外观设计引领潮流，引人注目。

- 产品颜色易于辨认。
- 二维码可帮助您快速可靠地选择合适的密封胶：只需扫描二维码即可直接访问爱尔铃密封胶页面。该页面不仅提供了有关密封胶使用方法的信息，还展示了安装视频、动画和数据表。



每月新品简报



服务资讯



在线目录

如需获取更多资料、应用详情及技术/安全数据表，请浏览：
www.elring.de/en/products/sealing-compounds/

此处列出的所有详细信息均是在多年经验的基础上精心整理得出。但是，由于性能的表现和质量取决于各个案例的具体情况，我们无法作出担保或保证。