

严苛条件下的密封保障

爱尔铃密封胶广泛用于汽车制造商的批量生产中——作为全球汽车制造零部件供应商，更是品质的保障。

- 与同类产品相比，具有更优异的物质耐受性。
- 实用的弹簧瓶和拧盖包装，易用不脏手。
- 全新厌氧胶系列产品，快速固化，节省时间。
- 不刺激皮肤，不含有害物质。

时刻保持密封状态

无论何种应用领域，我们的高性能密封胶都能为您保证超级紧密的密封效果。我们的产品在全球各地已通过了无数次的实践考验，无论是乘用车、商用车、摩托车还是老爷车（或赛车和水上运动），爱尔铃都能提供适用于各领域的专业密封产品。这些高性能密封胶的价值已在专业应用领域和 DIY 应用领域得到了充分证明。

可靠品质 — 从第一眼开始

选择爱尔铃，获得更理想的密封效果

面向专业技术人员开设的爱尔铃学院能满足您的所有需求：优质产品、在线专家、随时可得的培训资料。全球首屈一指的密封专家为您提供一流的服务，确保始终如一的卓越操作体验。

在线密封胶顾问：选对产品只需简单 3 步




在线密封胶顾问

如您所见，品质无处不在

我们将密封胶产品设计进行了优化，其外观设计引领潮流，引人注目。

- 产品颜色易于辨认。
- 二维码可帮助您快速可靠地选择合适的密封胶：只需扫描二维码即可直接访问爱尔铃密封胶页面。该页面不仅提供了有关密封胶使用方法的信息，还展示了安装视频、动画和数据表。

全新升级： 爱尔铃厌氧 密封胶系列



每月新品简报



服务资讯



在线目录



微信



www.academy.elring.de



www.elring.cn

ElringKlinger AG | 售后事业部

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

大中华区办公室

上海市静安区江场路1228弄33号东贤大厦1601室 |

电话 +86 21 80316469

china.elring@elringklinger.com | www.elring.cn

C510239 1120 CN



Das Original

爱尔铃厌氧密封胶 — 技术性能

	EL-Liq 73	EL-Liq 74	EL-Loc 43	EL-Loc 70	EL-Add 48	EL-Fil 77
产品编号 包装规格	 777.792 50 毫升	 461.682 50 毫升	 700.501 10 毫升 954.000 50 毫升	 700.521 10 毫升 954.010 50 毫升	 954.030 50 毫升	 954.020 50 毫升
应用领域	表面密封	表面密封	螺丝固定剂	螺丝固定剂	接合点连接	螺纹密封剂
密封缝隙/粘接缝隙能力	≤ 0.35 毫米	≤ 0.35 毫米	M36	M20	≤ 0.25 毫米	M80
温度范围	-55 摄氏度 - +180 摄氏度	-55 摄氏度 - +180 摄氏度	-55 摄氏度 - +180 摄氏度	-55 摄氏度 - +180 摄氏度	-55 摄氏度 - +180 摄氏度	-55 摄氏度 - +180 摄氏度
金属-金属表面	✓	✓	✓	✓	✓	✓
耐油性	✓	✓	✓	✓	✓	✓
燃油稳定性	✓	✓	✓	✓	✓	✓
冷却液稳定性	✓	✓	✓	✓	✓	✓
抗拉强度	10-20 牛米	5-10 牛米	15-25 牛米	35-45 牛米	35-55 牛米	25-35 牛米
粘度	高粘度	高粘度	中等粘度	低粘度	低粘度	高粘度

如需获取更多资料、应用详情及技术/安全数据表，请浏览：www.elring.de/en/products/sealing-compounds/

此处列出的所有详细信息均是在多年经验的基础上精心整理得出。但是，由于性能的表现和质量取决于各个案例的具体情况，我们无法作出担保或保证。