

A prova di tenuta in qualsiasi situazione

Forniamo i nostri sigillanti anche ai costruttori automobilistici per l'utilizzo nella produzione di serie - qualità Originale Elring, un fornitore globale automotive con l'impegno al miglioramento costante del prodotto.

- Ottima tolleranza alle sostanze rispetto ai prodotti della concorrenza.
- Disponibili nel pratico erogatore a soffietto con il tappo a vite per un'applicazione più precisa e pulita.
- La nuova gamma di sigillanti anaerobici entra in azione in pochi minuti facendo risparmiare tempo.
- Tutti i prodotti non irritano la pelle e non contengono sostanze pericolose.

Una tenuta perfetta in ogni condizione

In qualsiasi situazione i nostri sigillanti ultra performanti sono studiati per garantire una tenuta perfetta. Che si tratti di autovetture, veicoli commerciali, motociclette, auto d'epoca, da competizione e sport d'acqua, Elring offre un'ampia gamma di prodotti sigillanti utilizzati milioni di volte in tutto il globo. Questi composti sigillanti ad alte prestazioni, hanno dimostrato il loro valore tanto negli utilizzi professionali che nel fai-da-te.

Qualità che convince a prima vista

Sigillare in modo ottimale grazie a Elring Service

Mettiamo a disposizione tutto ciò che occorre: prodotti di qualità premium, informazioni on line, accesso 24 ore su 24 a materiale tecnico/formativo nell'area Accademia Elring per gli specialisti della riparazione. Un servizio esclusivo offerto dal leader mondiale in tema di tenuta che rende più facile il lavoro quotidiano.

Consulente online sui sigillanti: il prodotto giusto in 3 mosse




Consulenza online
sui sigillanti

La qualità a colpo d'occhio

Il design ottimizzato dei nostri sigillanti, moderno e accattivante rivela a prima vista l'essenza della qualità Elring.

- Colori dei prodotti facilmente identificabili
- Individuazione più rapida del sigillante giusto tramite codice QR: basta la scansione del codice e si arriva direttamente alla pagina dei sigillanti Elring. Qui si trovano le informazioni sull'utilizzo corretto del sigillante, i video di installazione, animazioni e le schede tecniche del prodotto.

Sigillanti Anaerobici Elring – Das Original: Qualità collaudata in costante evoluzione



Newsletter
mensile



Service
Information



Catalogo
Online



www.akademie.elring.de/it



www.elring.it

ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.de

C510235 1.120 IT



Das Original

Sigillanti Anaerobici Elring: caratteristiche tecniche

	EL-Liq 73	EL-Liq 74	EL-Loc 43	EL-Loc 70	EL-Add 48	EL-Fil 77
Art. No. Formato prodotto	 777.792 50 ml	 461.682 50 ml	 700.501 10 ml 954.000 50 ml	 700.521 10 ml 954.010 50 ml	 954.030 50 ml	 954.020 50 ml
Applicazione	Superfici piane	Superfici piane	Frenafiletti	Frenafiletti	Incollante per giunti	Sigillante per tubi filettati
Fessura di tenuta/capacità di riempimento della fessura	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	M36	M20	≤ 0,25 mm	M80
Area di temperatura	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C
Superficie metallo-metallo	X	X	X	X	X	X
Resistenza all'olio	X	X	X	X	X	X
Resistenza al carburante	X	X	X	X	X	X
Resistenza al liquido di raffreddamento	X	X	X	X	X	X
Coppia di spunto	10-20 Nm	5-10 Nm	15-25 Nm	35-45 Nm	35-55 Nm	25-35 Nm
Viscosità	elevata	tixotropico	media	bassa	bassa	elevata

Maggiori informazioni, applicazioni, schede dati tecnici e di sicurezza all'indirizzo: www.elring.it/it/prodotti/sigillante/

Le indicazioni fornite in questa sede sono state raccolte con la massima accuratezza dopo lunghi anni di esperienza. Tuttavia non può essere assunta alcuna garanzia per la buona riuscita, in quanto vanno considerate le condizioni particolari di ogni singolo caso.